

JET MASTER®

[令和6年度 国土交通省選定推奨技術] ウォータージェットはつり処理工法 (CB-180013-VE)

東・中・西日本高速道路(株)規格「WJ(R)処理」[領域Ⅰ]認定機



JMK-2100型



機種名			ジェットマスター® JMK-2100
外形寸法	幅×長さ×高さ	mm	2,220×2,650×1,950
製品質量		kg	1,250
機械特性	最大使用圧力	MPa	245
	最大使用水量	ℓ/min	90
	スイベル回転数	rpm/min	50～450
	駆動方式	V	三相200
	最大はつり作業幅	mm	1,800

施 工 例



作業特性

- 鉄筋にストレス、ダメージを与えることなく劣化したコンクリートをはつる事が出来ます。
- 装置本体が軽量のため既設コンクリート構造物等にダメージを与えません。
- 高圧水によるはつりは、既設コンクリートと新設コンクリートの付着強度が従来の施工方法(打撃はつり)に比べて2～3倍アップします。
- 機械による安定した、はつり作業が出来るので均一な仕上げ面を得ることができます。



株式会社 久野製作所

〒964-0202 福島県二本松市針道字佐勢ノ宮22-1

TEL: 0243-46-3871 FAX: 0243-46-3599

E-mail: fukusima@wj-kuno.com



無断転載禁止